

Gigaset A510 IP

Wygodne rozwiązanie do komunikacji VoIP z doskonałą jakością dźwięku HD

Charakterystyczne funkcje:

- 3 rozmowy jednocześnie (2 VoIP + 1 PSTN)
- Obsługa 6 słuchawek i 6 kont VoIP
- Wyjątkowa jakość dźwięku HDSP¹³
- Serwisy informacyjne online

Interfejsy: a/b (analogowy - RJ11)

IP/Ethernet (IEEE 802.3) dla VoIP

Standardy: DECT, GAP, CAT-iq 1.0, SMS, DHCP, SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S

Konfiguracja: 1 linia PSTN, 6 kont SIP (VoIP)

Słuchawki: Meldowanie do 6 słuchawek (w zestawie 1 słuchawka)

Funkcje telefonii IP

Wieloliniowy system z możliwością rozszerzenia do 6 słuchawek

Obsługa do 6 kont SIP, także od różnych operatorów

Przypisywanie kont SIP do poszczególnych słuchawek

(niezależnie dla połączeń wychodzących i przychodzących)

Możliwość wyboru linii przed każdym połączeniem

Do 3 rozmów jednocześnie:

- 2 rozmowy VoIP

- 1 rozmowa PSTN + 2 rozmowy VoIP

Łatwa konfiguracja telefonii internetowej w oparciu o profile operatorów (ponad 200 dostępnych profili online)

Wbudowane kodeki G.711, G.722, G.726, G.729AB⁶

Wybieranie URI

Gigaset.net: darmowe połączenia pomiędzy telefonami VoIP

Gigaset

Wybieranie przez linię stacjonarną w przypadku awarii linii VoIP

Funkcje podczas połączenia VoIP: konferencja,

wstrzymywanie/przełączanie, przekierowanie połączenia

Przełączanie rozmów przyciskiem R

Mechanizmy QoS²: ToS, Diffserv, konfiguracja DSCP dla SIP i RTP

Usługi

Książki telefoniczne online*

- Dostęp do książek telefonicznych online (dostępność zależna od kraju)
- Wyszukiwanie odwrotne (numer -> nazwa)
- Dostęp do książki online zdefiniowanej przez użytkownika

E-mail

- Nowe wiadomości e-mail sygnalizowane podświetlanym przyciskiem MWI
- Odczyt daty, godziny, nadawcy i nagłówka wiadomości e-mail
- Usuwanie wiadomości e-mail z poziomu słuchawki
- Obsługa kont POP3/POP3S



Aplikacje i serwisy informacyjne

- Wyświetlanie informacji online (w formie przewijanego tekstu w trybie wygaszacza ekranu):
 - prognoza pogody, kanały RSS, horoskop, biorytm

Konfiguracja i autoprovisioning

- Łatwa konfiguracja przez interfejs Web lub z poziomu słuchawki
- Obsługa plików konfiguracyjnych
- Autoprovisioning Plug&Play w oparciu o:
 - MAC adres
 - Kod autokonfiguracji

System i oprogramowanie

- Aktualizacja oprogramowania bezpośrednio ze słuchawki, bez konieczności pobierania i wgrzywania plików
- Możliwość downgrade'u oprogramowania do wersji ze stanu fabrycznego / poprzedniej wersji
 - Klient DHCP
 - Tagowanie VLAN
 - Obsługa HTTP proxy (w tym transfer chunked)
 - System operacyjny zabezpieczony przed wirusami
 - Synchronizacja z serwerem czasu NTP

Jakość dźwięku

- Tryb HDSP z obsługą szerokopasmowego kodeka G.722 (CAT-iq 1.0)
- Tryb głośnomówiący z doskonałą jakością dźwięku - uruchamiany dedykowanym przyciskiem, z regulacją głośności w 5 poziomach
- Głośność słuchawki regulowana w 5 poziomach
 - Regulowana głośność sygnałów dzwonka (5 poziomów oraz wyłączenie przyciskiem „**“)
- 20 melodii dzwonka do wyboru
 - Akustyczna sygnalizacja naciśnięcia przycisku oraz rozładowanego akumulatora
- Sygnal dzwonka odtwarzany przez oddzielny głośnik trybu głośnomówiącego
- Przycisk wyciszenia mikrofonu

Podstawowe informacje

Zasięg

- Zasięg wewnątrz: do 50 metrów do
- Zasięg na zewnątrz: 300 metrów

Czas działania

- Czas rozmów: do 23 godzin do
- Czas czuwania: 290 godzin

Wybieranie numerów

- Książka telefoniczna na 150 numerów z opisem
- Transfer książki telefonicznej między słuchawkami oraz między słuchawką i komputerem PC
- Personalizowane ustawienie domyślnej linii dla połączeń wychodzących (VoIP/PSTN)
- Dialplan: do 30 reguł wybierania numeru (numer, początek numeru, linia IP i PSTN, blokowanie numerów)
- Możliwość zdefiniowania melodii dzwonka i koloru podświetlenia wyświetlacza dla każdego wpisu w książce telefonicznej (wpis VIP)
- Tryb powiększonej czcionki dla optymalnej czytelności
- Wybieranie numeru z możliwością korekcyjną przed zestawieniem połączenia
- Lista ponownego wybierania 10 ostatnich numerów
- Szybkie wybieranie numerów (skrótów przyciskami numerycznymi 2-9,0)
- Tryb wybierania DTMF lub impulsowy (programowalny)

Odbieranie połączeń

- Identyfikacja numeru dzwoniącego CLIP / CNIP²
- Sygnalizacja połączenia przychodzącego podświetleniem wyświetlacza i przycisku akceptacji połączenia
- Animacja dzwonka na wyświetlaczu
- Możliwość zdefiniowania melodii dzwonka i koloru podświetlenia wyświetlacza dla każdego wpisu w książce telefonicznej
- Możliwość wyboru melodii dzwonka:
 - 16 melodii polifonicznych
 - 4 melodie standardowe
 - 5 poziomów głośności + narastający + wyłączony
- Oddzielne ustawienie sygnału dzwonka dla połączeń wewnętrznych
- Wyciszenie sygnału dzwonka w ustawionych godzinach

Połączenia nieodebrane

- Dostęp do listy połączeń nieodebranych dedykowanym przyciskiem wiadomości (MWI)
- Lista połączeń nieodebranych do 25 pozycji, z datą i godziną połączenia²
- Powiadomienie SMS o nieodebranych połączeniach²

Funkcje dodatkowe

- Plug&Play (rozpakuj, podłącz i rozmawiaj)
- Przyjazny design
- Budzik:
 - z melodią do wyboru
 - z funkcją drzemki
 - ustawienie czasu synchronizowane z centralą telefoniczną (sygnał CLIP)¹
- Data i czas chronione w przypadku utraty zasilania
- Możliwość edycji nazwy na liście słuchawek wewnętrznych
- Możliwość montażu na ścianie Anteny wewnętrznej

Wyświetlacz i funkcje menu

Wyświetlacz

- Podświetlany graficzny monochromatyczny wyświetlacz 1,8" (96x64 pikseli, 3 linie tekstu)
- Podświetlenie: 4 kolory do wyboru (bursztynowy, zielony, niebieski, czerwony)

W trybie czuwania

- Wyświetlanie:
 - treści serwisów informacyjnych lub zegara cyfrowego

W trybie bezczynności

- Wyświetlanie:
 - daty i godziny
 - stanu naładowania akumulatorów
 - wewnętrznej nazwy słuchawki
 - siły sygnału i trybu Eco

W trakcie rozmowy

- Wyświetlanie czasu trwania rozmowy

Menu

- Wygodne w użyciu menu w 19 językach
- Menu oparte o ikony i teksty oraz przyciski funkcyjne wyświetlacza

Klawiatura

- Ergonomiczna klawiatura z materiałów wysokiej jakości (technologia metaldome)
- 12 przycisków numerycznych oraz 7 przycisków funkcyjnych
- 4-kierunkowy przycisk funkcyjny Podświetlana klawiatura (kolor bursztynowy) Podświetlane przyciski rozpoczęcia („zielona słuchawka”) i zakończenia połączenia („czerwona słuchawka”) Blokada klawiatury (długie naciśnięcie „#”) Wyłączenie dzwonka (długie naciśnięcie „*”) Przycisk Flash (R) - długie przyciśnięcie Pauza (P)

Funkcje SMS²

- Obsługa wiadomości SMS w sieci stacjonarnej oraz IP (RTP)²
- Długość wiadomości do 612 znaków
- Pamięć na ok. 30 wiadomości SMS (przy 90 znakach na wiadomość)
- Wysyłanie e-mail przez SMS
- Możliwość zapisania numerów z wiadomości SMS w książce telefonicznej

ECO-DECT

- Do 60% niższe zużycie energii³ (energooszczędny zasilacz impulsowy na wyposażeniu)
- Całkowity pobór mocy dla stacji bazowej w trybie czuwania mniejszy niż 0,4W
- Redukcja mocy nadawania prawie do zera po odstawieniu słuchawki do stacji bazowej (tylko przy 1 zalogowanej słuchawce)
- Tryb ECO – manualna redukcja mocy nadawania o 80%³
- Tryb ECO Plus – redukcja do 100% mocy nadawania dla wszystkich zalogowanych słuchawek⁴
- Płynna redukcja mocy nadawania w zależności od odległości między stacją bazową a słuchawką

Akcesoria

- Repeater
- Słuchawki DECT (maksymalnie 6)

Funkcje systemu z więcej niż 1 słuchawką

- Darmowe rozmowy wewnętrzne między słuchawkami
- 3 rozmowy jednocześnie (2 VoIP, 1 PSTN)
- Transfer książki telefonicznej między słuchawkami
- Połączenia wewnętrzne do wszystkich lub do wybranej słuchawki
- Przekazywanie połączeń zewnętrznych do innych słuchawek z uprzednią konsultacją
- Konferencja trójstronna (1 rozm. zewn. + 2 rozm. wewn.)
- Połączenia zewnętrzne sygnalizowane we wszystkich słuchawkach

Kompatybilne słuchawki Gigaset

- A510H
- C300H
- C59H
- C610H
- E49H
- S79H
- S800H
- SL400H
- SL78H
- SL910H

Kompatybilne systemy Gigaset

- Gigaset T300 PRO
- Gigaset T500 PRO

Kompatybilne systemy PBX

- Asterisk 1.6
- Broadsoft v.17 CTI: Click to dial, Click to answer

Dane techniczne

Słuchawka

Czas gotowości:	do 290 godzin
Czas rozmów:	do 23 godzin
Akumulator:	2xAAA (NiMH)
Czas ładowania	<7 godzin w stacji bazowej
Zasięg w pomieszczeniu:	do 50 metrów
Zasięg na zewnątrz:	do 300 metrów
Wymiary:	Długość: 28 mm
	Szerokość: 50 mm
	Wysokość: 154 mm
Masa:	116 g

Stacja bazowa

- Zasilanie 230V poprzez załączony zasilacz impulsowy
- Możliwość montażu na ścianie
- Przycisk przywołania słuchawek na froncie stacji bazowej
- Możliwość zameldowania 6 słuchawek
- Wymiary: Długość: 46 mm
- Szerokość: 132 mm
- Wysokość: 105mm
- Masa: 120 g

Zawartość opakowania

- 1 słuchawka
- 1 zaczep do paska
- 1 stacja bazowa
- 1 ładowarka
- 2 akumulatory AAA (NiMH, 550 mAh)
- 1 pokrywa akumulatorów
- 1 zasilacz do stacji bazowej
- 1 zasilacz do ładowarki
- 1 kabel telefoniczny
- 1 kabel Ethernet
- 1 skrócona instrukcja obsługi lub CD-ROM
- 1 instrukcja podłączenia

Kolor

Czarny

Obsługa HDSP™ w stacjach bazowych VoIP przy korzystaniu z operatora obsługującego kodek szerokopasmowy G.722

- ² *funkcja zależna od operatora*
- ³ *w porównaniu do telefonów Gigaset poprzedniej generacji*
- ⁴ *dla wszystkich zarejestrowanych słuchawek – w porównaniu do wyłączonego trybu ECO oraz telefonów Gigaset nieobsługujących standardu ECO DECT*
- ⁵ *kiedy słuchawka przejdzie w stan czuwania lub jest ładowana i gdy wszystkie zarejestrowane słuchawki wspierają tryb ECO Plus*